



OLEO REPEL

**Διαπνέον υδροαπωθητικό προστατευτικό,
με βάση το νερό**



ΕΦΑΡΜΟΓΗ → Φυσικές πέτρες κάθε φύσης, τερακότα και απορροφητικά οικοδομικά προϊόντα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ → Το **OLEO REPEL** είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε **συγκεκριμένες φθοροενώσεις διαλυμένες σε υδατικό διάλυμα**. Το **OLEO REPEL** χαρίζει στα επεξεργαζόμενα υλικά **υψηλές υδροαπωθητικές και ελαιοαπωθητικές ιδιότητες** που εμποδίζουν το νερό (και τα άλατα / ρύπους που είναι διαλυμένα σε αυτό), την αιθαλομίχλη, τη βρωμιά και τις λιπαρές ουσίες να εισχωρήσουν στο εσωτερικό.

Αυτά τα χαρακτηριστικά **διευκολύνουν πολύ τον καθαρισμό των επεξεργαζόμενων** καθιστώντας τα «εύκολα στο καθάρισμα». Μετά την εφαρμογή του **OLEO REPEL** **δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην ικανότητα αναπνοής του υποστρώματος** και η διαπερατότητά του στους υδρατμούς και η χρωματική όψη των υλικών δεν τροποποιείται με κανένα τρόπο. Το **OLEO REPEL** έχει επίσης **ένα υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV**.

ΧΡΗΣΗ → Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απορροφητικές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το **OLEO REPEL** είναι ήδη **έτοιμο για χρήση** και μπορεί να εφαρμοστεί (όπως απαιτείται) με **ατμοποιητής χαμηλής πίεσης** ή με **μαλακή βούρτσα από φυσικές ίνες**. Εφαρμόζετε πάντα το προϊόν μέσα **τουλάχιστον δύο επόμενα χέρια**, βρεγμένο πάνω σε βρεγμένο. Για πολύ πορώδεις επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να κορεστεί το υπόστρωμα. Εφαρμόστε πάντα το **OLEO REPEL** ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα του προϊόντος. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ → Ως ένδειξη **5-10 μ²/lt** του προϊόντος (πλήρης επεξεργασία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- **ΕΜΦΑΝΙΣΗ**: διαφανές αχυροκίτρινο υγρό
- **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ**: 1,0 Kg/l ± 0,1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1CR238L1** → 12 x **ΦΙΑΛΗ** από πλαστικό από **1 λίτρο**
- 1CR238L5** → 2 x **ΔΟΧΕΙΟ** από πλαστικό από **5 λίτρα**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ → Προστατευτικό υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό με βάση φθοροενώσεις διαλυμένες σε υδατικό διάλυμα, ειδικό για απορροφητικά πέτρινα υλικά, τερακότα και τεχνουργήματα (όπως π.χ. **OLEO REPEL** της CIR). Αυτός ο προστατευτικός παράγοντας δεν πρέπει να αλλοιώνει σημαντικά τη χρωματική όψη του υποστρώματος, πρέπει να αφήνει αναλλοίωτη τη διαπνοή του υποστρώματος, να έχει υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV και να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή ψεκάσμο. Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το επιστημονικό δελτίο τεχνικών δεδομένων που αποδεικνύει τις ιδιότητες του προϊόντος πρέπει να είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας +5°C/+35°C.
- Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής ή με πλήρη ήλιο.
- Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Αερίζετε σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.