



# PULIFUGHE

**Detergente para limpeza profunda de juntas de pavimentos**

**F O C U S**  
produtos profissionais e multifuncionais**EDILIZIA**  
RISOLVERE PER MESTIERE

**DESTINO** ➔ Superfícies resistentes aos ácidos, tais como cotto, grés, grés porcelânico, clínquer, pedras naturais não polidas. Não aplique sobre pedras delicadas, polidas e / ou com chumbo ou superfícies não resistentes a ácidos.

**PROPRIEDADES** ➔ **PULIFUGHE** é um produto especificamente projetado para lidar efetivamente com a limpeza das juntas do piso da sujeira que se acumula nelas. O **PULIFUGHE** é capaz de remover sujeiras de natureza inorgânica, tais como depósitos negros de poeira, incrustações calcárias e eflorescências.

**PULIFUGHE** também pode remover manchas fracas de tinta. Sua ação de limpeza não danifica os materiais que compõem o piso e garante uma alta eficiência de limpeza, trazendo as juntas de volta à sua aparência original após a limpeza.

**USO** ➔ Antes de cada intervenção, o pavimento deve estar perfeitamente seco. **PULIFUGHE** está pronto para uso. No caso de sujeira leve ou não estratificada, ela pode ser diluída a 30/50% com água antes da aplicação. Em seguida, aplique **PULIFUGHE** diretamente nas juntas do piso e deixe agir por 2-5 minutos. Apoie a ação de limpeza do produto usando uma esponja ou esponja abrasiva (para limpar áreas grandes, use um esfregão). Em seguida, lave o chão com água limpa e remova todos os resíduos de limpeza com papel ou panos absorventes ou aspiradores de pó. Repita a operação, se necessário. É aconselhável proteger as juntas de pavimentos exteriores com a proteção específica contra repelentes de água **DEFENDER S** para evitar a infiltração de água. O sucesso de qualquer tratamento protector subsequente é determinado pela limpeza perfeita, pelo bom enxaguamento e pela secagem completa do suporte (cerca de 2-3 dias após a lavagem).

Estabelecer, por meio de um ensaio, a resistência do substrato ao produto, bem como a possível diluição e metodologia a ser utilizada, a fim de evitar possíveis efeitos indesejáveis.

**RENDIMENTO** ➔ Aproximadamente **20 a 30 m<sup>2</sup>/l** de produto.

## DADOS TÉCNICOS

- ➔ **APARÊNCIA:** líquido vermelho claro e perfumado
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,08 Kg/l ± 0,1

## FORMATO

**1CR077L075** ➔ 12 x **GARRAFA** de plástico de **750 ml**

**ESPECIFICAÇÃO** ➔ Detergente ácido concentrado tamponado projetado para especificamente e efetivamente lidar com a limpeza de rejuntas e juntas de piso de materiais resistentes a ácidos (cotto, gres, clínquer, pedras naturais não polidas e outros substratos resistentes a ácidos) da sujeira preta, resíduos de poeira, etc. (como **PULIFUGHE** por CIR). Ele deve efetivamente remover todos os tipos de sujeira inorgânica, possivelmente manchas fracas de tinta. O produto deve ser diluível de acordo com as necessidades de uso. O produto em questão deve ser acompanhado de uma folha de dados de segurança de 16 seções, conforme exigido pela legislação vigente.

## ADVERTÊNCIAS

- ➔ Produto destinado a uso profissional.
- ➔ Proteja as superfícies para as quais o produto não é destinado.
- ➔ Equipe os operadores conforme exigido pelas normas de segurança atuais.
- ➔ Ventile as salas fechadas corretamente ao usar o produto.

Todas as informações contidas em nossos registros correspondem ao nosso melhor conhecimento das técnicas atuais e não podem ser consideradas vinculantes ou desafiadoras, pois as condições reais de aplicação, caso verificável, também podem resultar em grandes mudanças nas práticas descritas acima e nos resultados obtidos. Realize testes preliminares para determinar se o produto é adequado para o pretendido ou não. Recusamos qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante de uso indevido ou uso indevido do produto. Não jogue lixo no meio ambiente. Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores.