



ECOCLEANER NEUTRO

Ουδέτερο καθαριστικό τζελ πολλαπλών χρήσεων για σκληρές επιφάνειες



ΠΡΟΣΟΠΕΙΣ
καθαρισμού, εξυγίανσης και προστασίας



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
καθαρισμού, εξυγίανσης και προστασίας



LINEA
ECOLOGICA



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Συμπαγείς ορυκτές επιφάνειες, όπως φυσική πέτρα, τούβλα, σκυρόδεμα, κλίνκερ κ.λπ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Το **ECOCLEANER NEUTRO** είναι ένα καθαριστικό ουδέτερου pH με βάση το νερό, παρασκευασμένο με ενεργά συστατικά φυσικής και φυτικής προέλευσης, βιοδιασπώμενα και φιλικά προς το περιβάλλον, ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση οργανικών και ανόργανων επιφανειακών επικαθίσεων (π.χ. αιθαλομίχλη, αιθάλη, λεκέδες σκληρού νερού και σκουριάς κ.λπ.) από συμπαγείς ορυκτές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συνήθως στην επένδυση κτιρίων ή σε μνημεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ιστορικού/καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από την εποπτεύουσα αρχή. Χάρη στην ισορροπημένη σύνθεσή του, το προϊόν δεν αλλοιώνει την εμφάνιση ή την υφή των επεξεργασμένων επιφανειών, εξασφαλίζοντας μια αποτελεσματική και επιλεκτική δράση καθαρισμού.

Η σύνθεση σε μορφή τζελ διευκολύνει την εφαρμογή του προϊόντος, είτε με πινέλο είτε με σπάτουλα, αποτρέποντας το στάξιμο και επιτρέποντας εφαρμογές τόσο σε λείες (οριζόντιες ή κάθετες) όσο και σε διαμορφωμένες επιφάνειες (π.χ. πορώδεις επιφάνειες ή επιφάνειες που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο στάξιμο), εξαλείφοντας την ανάγκη για συχνές επαναληπτικές εφαρμογές που απαιτούνται από άλλα παραδοσιακά καθαριστικά σε υγρή μορφή.

ΧΡΗΣΗ ➔ Το **ECOCLEANER NEUTRO** είναι έτοιμο προς χρήση και δεν χρειάζεται αραιώση.

Εφαρμόστε το προϊόν απλώνοντάς το στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί με σπάτουλα ή βούρτσα, φροντίζοντας να καλύψετε ομοιόμορφα τη συγκεκριμένη περιοχή με ένα στρώμα προϊόντος πάχους 2 έως 4 χιλιοστών, ανάλογα με το στρώμα βρωμιάς που υπάρχει.

Γενικά, μετά την εφαρμογή, συνιστάται να αφήσετε το προϊόν να δράσει στην επιφάνεια για 30 έως 90 λεπτά: ο χρόνος εφαρμογής του **ECOCLEANER NEUTRO** εξαρτάται από το πάχος και την ανθεκτικότητα της επικάλυψης που πρέπει να αφαιρεθεί ή/και την λεπτότητα των υποστρωμάτων: στην περίπτωση ιδιαίτερα ανθεκτικών ή/και στρωματοποιημένων επιφανειακών επικαθίσεων, συνιστώνται εφαρμογές διάρκειας 60-90 λεπτών, ενώ σε περιπτώσεις όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν ευαίσθητα υποστρώματα (π.χ. γυαλισμένο μάρμαρο), συνιστώνται μία (ή περισσότερες) εφαρμογές διάρκειας 30 λεπτών.

➔ Μόλις παρέλθει ο χρόνος εφαρμογής, το προϊόν πρέπει να αφαιρεθεί στεγνά και να ακολουθήσει σχολαστικό ξέπλυμα με βρεγμένο σφουγγάρι ή πανί ή, εάν είναι απαραίτητο, με πλύσιμο υπό πίεση, εάν εργάζεστε σε συνεκτικές και συμπαγείς επιφάνειες. Συνιστάται αποιονισμένο νερό για το ξέπλυμα των επιφανειών.

➔ Εάν το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν επιτευχθεί με μία μόνο επέμβαση (εφαρμογή + ξέπλυμα), συνιστάται η επανάληψη της διαδικασίας (το πολύ 1-2 φορές) μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο καθαριότητας ή η αύξηση του χρόνου εφαρμογής (π.χ. 90 λεπτά αντί για 60 λεπτά).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ➔ σε περίπτωση μακροχρόνιας εφαρμογής ή/και ειδικών κλιματικών συνθηκών βεβαιωθείτε ότι το **ECOCLEANER NEUTRO** δεν στεγνώνει στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, καλύπτοντας την επεξεργασμένη περιοχή με ένα διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου ή PVC (π.χ. φιλμ τροφίμων).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ➔ Καθορίστε μέσω προκαταρκτικών δοκιμών τον καταλληλότερο χρόνο εφαρμογής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των προς επεξεργασία επιφανειών.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Ενδεικτικά και μόνο, **2-5 m²/l** προϊόντος με βάση τη στρωματοποίηση της βρωμιάς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** υπόλευκο ιξώδες υγρό
- ➔ **pH:** 7 ± 0,5
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,03 Kg/l ± 0,02

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1CRXXXL5 ➔ ΚΟΥΒΑΣ από πλαστικό των **5 λίτρων**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες εφαρμογής: +5 / + 35°C
- ➔ Προστατέψτε επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Θερμοκρασίες αποθήκευσης: +5 / +30°C

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή απαιτητικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην απελευθερώνετε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.