CHIMICA® ITALIANA CIR RESTAURI

FICHA TÉCNICA/INFORMAÇÕES

revisão 10/2024

ECOCLEANER NEUTRO

Detergente neutro multiusos para superfícies duras

FACHADAS limpeza e proteção de fachadas | RESTAURACIÓN limpeza, consolidação e proteção | LINEA ECOLOGICA

DESTINO ➡ Superfícies minerais compactas, tais como **pedra natural, tijolos, betão, clínquer, etc.**

PROPRIETÀ ➡ **ECOCLEANER NEUTRO** é um **detergente de pH neutro à base de água, formulado com ingredientes ativos de origem natural e vegetal, biodegradável e amigo do ambiente**, especificamente concebido para a **remoção de depósitos superficiais orgânicos e inorgânicos** (por exemplo, smog, fuligem, manchas de água dura e de ferrugem, etc.) de superfícies minerais compactas habitualmente utilizadas no **revestimento de edifícios ou em monumentos, incluindo os de interesse histórico/artístico protegidos pela superintendência**.
Graças à sua composição equilibrada, o produto não altera o aspeto nem a textura das superfícies tratadas, garantindo uma ação de limpeza eficaz e seletiva.
A formulação em gel facilita a aplicação do produto, com pincel ou espátula, evitando o gotejamento e permitindo aplicações tanto em superfícies lisas (horizontais ou verticais) como em superfícies moldadas (por exemplo, superfícies porosas ou particularmente propensas a gotejamento), eliminando a necessidade de reaplicações frequentes exigidas por outros produtos de limpeza tradicionais em forma líquida.

USO ➡ **ECOCLEANER NEUTRO** **está pronto a ser utilizado e não necessita de ser diluído.**
Aplicar o produto **espalhando-o sobre a superfície a limpar com uma espátula ou um pincel**, tendo o cuidado de cobrir uniformemente a zona com uma camada de produto **de 2 a 4 milímetros de espessura**, em função da camada de sujidade presente.
Geralmente, após a aplicação, é aconselhável **deixar o produto atuar sobre a superfície entre 30 e 90 minutos**: o tempo de aplicação do **ECOCLEANER NEUTRO** depende da espessura e da tenacidade do depósito a remover e/ou da delicadeza dos substratos: no caso de depósitos superficiais particularmente tenazes e/ou estratificados, são recomendadas aplicações de 60-90 minutos, enquanto que para situações em que os substratos delicados (por exemplo, mármore polido) devem ser tratados, são recomendadas uma (ou mais) aplicações de 30 minutos.
➡ Depois de decorrido o tempo de aplicação, deve proceder-se à remoção do produto a seco, seguida de **um enxaguamento abundante com uma esponja ou um disco humedecido** ou, se necessário, de uma lavagem sob pressão, no caso de trabalhar em superfícies coesas e compactas. Recomenda-se a utilização de água desmineralizada para enxaguar as superfícies
➡ Se o resultado esperado não for alcançado com uma única aplicação (aplicação + enxaguamento), recomenda-se a **repetição do procedimento** (no máximo 1-2 vezes) até se atingir o nível de limpeza desejado, ou o aumento do tempo de aplicação (por exemplo, 90 minutos em vez de 60 minutos).
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ➡ No caso de aplicações prolongadas e/ou de condições climatéricas especiais, certificar-se de que **ECOCLEANER NEUTRO** não seca na superfície durante a aplicação, cobrindo a área tratada com uma película transparente de polietileno ou PVC (por exemplo, película alimentar).
IMPORTANTE ➡ Estabelecer, através de testes preliminares, o momento de aplicação mais adequado para obter o resultado desejado em função do contexto específico e das caraterísticas das superfícies a tratar.

RENDIMENTO ➡ A título meramente indicativo, 2-5 m²/l de produto com base na estratificação da sujidade a eliminar.

DADOS TÉCNICOS

- ➡ **APARÊNCIA**: líquido esbranquiçado viscoso
- ➡ **pH**: 7 ± 0,5
- ➡ **PESO ESPECÍFICO**: 1,03 Kg/l ± 0,02

EMBALAGEM

1CRXXXL5 ➡ **BALDE** de plástico de **5 litros**

AVISOS

- ➡ Produto destinado a uso profissional.
- ➡ Temperaturas de aplicação: +5 / + 35°C
- ➡ Proteger as superfícies às quais o produto não se destina.
- ➡ Temperaturas de armazenamento: +5 / + 30°C

Todas as informações contidas na nossa documentação correspondem aos nossos melhores conhecimentos técnicos atuais e não podem ser consideradas vinculativas uma vez que as condições reais de aplicação, verificáveis caso a caso, podem também implicar alterações significativas quer nas práticas acima descritas, quer nos resultados obtidos. Realizar testes preliminares para determinar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por danos que possam resultar do uso impróprio ou incorreto do produto. Não descarte o produto e resíduos do processamento no meio ambiente. Esta ficha técnica substitui e cancela as anteriores.

CIR Chimica Italiana Restauri - *Divisão de Costanter S.p.A.*
Sede: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ITÁLIA
Tel. + 39 0575 657391 - Fax + 39 0575 1653001 - info@circhimica.it - www.circhimica.it

Empresa com sistema de gestão qualidade certificada / certificado N ° 50 100 15132