



VORTICE

**Disgorgante disotturante alcalino
per scarichi e tubazioni**


F O C U S
 prodotti professionali e polifunzionali

EDILIZIA
 RISOLVERE PER MESTIERE

DESTINAZIONE ➔ Prodotto **disotturante per scarichi** di lavandini, WC, bidèt, acquai, docce, etc.

PROPRIETÀ ➔ Prodotto destinato sia ad uso professionale che privato. **VORTICE** è un **disgorgante concentrato a base fortemente alcalina (soda caustica)**.

VORTICE è una soluzione ad elevata efficacia per **risolvere il problema dell'intasamento degli scarichi e delle tubazioni domestiche**. Il prodotto agisce dissolvendo occlusioni di natura organica come ad esempio **cibo, grassi alimentari, saponi, tessuti** ed altri residui di tale natura, eliminando tutto ciò che impedisca il normale scorrere dell'acqua nelle tubazioni. **Idoneo anche per scarichi industriali. Non danneggia le guarnizioni e le tubature in plastica, PVC, gomma.** Prestare attenzione ad evitare il contatto con rubinetterie ed altre superfici metalliche in prossimità degli scarichi.

USO ➔ **VORTICE** è un prodotto concentrato che **non necessita di ulteriore diluizione in acqua**. Per evitare il contatto con rubinetterie e griglie di scarico, è consigliabile servirsi di un imbuto per versare il prodotto direttamente nelle tubature. Rimuovere quindi l'eventuale acqua in eccesso e cominciare a versare il prodotto, almeno 500 ml: **lasciare agire per circa 30 minuti**, aumentando il quantitativo e/o i tempi di azione nel caso di tubature particolarmente larghe o di ingorghi particolarmente ostici. Cominciare infine a versare acqua calda nello scarico per favorire l'eliminazione del prodotto e dei residui disciolti. Nel caso di applicazione sul WC, è consigliabile servirsi di imbuto con tubo per raggiungere il collo d'oca dello scarico, in modo da versare il prodotto direttamente sul punto da disotturare e permettere la massima resa ed efficacia. In questo caso versare l'intero quantitativo di prodotto contenuto nel flacone.

RESA ➔ A titolo puramente indicativo, **1-2 dosi per litro** di prodotto.

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** liquido trasparente incolore
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1,4 Kg/l ± 0,1
- ➔ **pH:** 13 ± 0,5

CONFEZIONAMENTO

1CR509L1 ➔ 12 x **FLACONE** in plastica da **1 litro**

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non fumare né usare fiamme libere durante l'uso.
- ➔ Temperature di stoccaggio: +5 °C / +35 °C

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.