



DECERSOLVENTE EXTRA

Eliminador de cera enérgico para pavimentos



DESTINO → Pavimentos de **terracota, piedra natural y cemento** industrial. No aplicar sobre superficies que no sean resistentes o sensibles a los disolventes.

PROPIEDADES → **DECERSOLVENTE EXTRA** es un producto que garantiza un alto poder **eliminador de cera** y está basado en **disolventes específicos de alto poder disolvente**, diseñados para afrontar los problemas de eliminación de diversos tratamientos (ceras de acabado, ceras acrílicas o en pasta, tratamientos cerosos, acrílico-cerosos, poliméricos), de alta resistencia y tenacidad, que no pueden resolverse con los detergentes alcalinos comunes.

USO → Antes de cualquier intervención, el pavimento debe estar **perfectamente seco**. **Aplicar el producto puro, con un pincel o trapo** empezando por la parte inferior de la zona y **tratando pequeñas áreas cada vez (3-4 m²)**. Dejar que el producto actúe durante unos 10 minutos y, a continuación, **trabajar la superficie enérgicamente con un estropajo abrasivo y/o un monocepillo equipado con un disco marrón o negro** durante unos minutos. **Después, eliminar los restos de lavado** con un aspirador de líquidos y/o papel absorbente, para evitar que se vuelvan a depositar. Si hay más residuos de suciedad y son evidentes, repetir los pasos descritos anteriormente. El éxito del tratamiento posterior está determinado por una **limpieza perfecta, un buen aclarado y un secado completo del pavimento** (aprox. 5-6 días) tras la limpieza con **DECERSOLVENTE EXTRA**. Establecer mediante pruebas preliminares la resistencia del sustrato al producto, así como el método de aplicación correcto para utilizar, con el fin de evitar posibles efectos indeseables.

RENDIMIENTO → A título meramente indicativo, **5-10 m²/l** de producto.

DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido transparente incoloro
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,00 kg/l ± 0,1

EMBALAJE

- 1CR240L1** ➔ 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
- 1CR240L5** ➔ 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros

ESPECIFICACIONES → Detergente con fuerte acción eliminadora de cera a base de disolventes específicos, específicamente diseñado para afrontar los problemas de eliminación de diversos tratamientos (tratamientos de acabado con ceras acrílicas o en pasta), de naturaleza incierta y/o especial resistencia de pavimentos de terracota, ladrillo, piedra natural y cemento industrial (tipo **DECERSOLVENTE EXTRA** de CIR). Debe utilizarse puro y en combinación con el producto alcalino **BASICO**, debe aplicarse fácilmente con un pincel o trapo. El producto en cuestión debe estar acompañado de una ficha de seguridad con 16 apartados, de conformidad con la normativa vigente.

ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- ➔ No aplicar en condiciones de elevada humedad, de lluvia inminente y en condiciones de pleno sol.
- ➔ No fumar ni usar llamas libres durante la aplicación.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad a las normas de seguridad vigentes.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.