



PULI AC

Οξινό καθαριστικό για την αφαίρεση τσιμεντοκονιάματος και εξανθήσεων αλάτων από αντικείμενα, εκτεθειμένη τοιχοποιία και πυριτική πέτρα.

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
καθαρισμού, εξυγίανσης και προστασίας



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Πλίνθοι με ωραία όψη, πλινθοδομή, κλίνκερ, σκυρόδεμα, πυριτική φυσική πέτρα (γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης), κεραμικές επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα. Μην εφαρμόζετε σε μέταλλα, ευαίσθητες, γυαλισμένες, μολυβδούχες πέτρες και επιφάνειες. Δεν είναι ανθεκτικά στα οξέα (μάρμαρο, τραβερτίνη).

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ➔ **PULI AC** είναι ένα καθαριστικό με βάση το οξύ που επιτρέπει την ταχεία αφαίρεση τσιμεντοκονιών, υπολειμμάτων εγκατάστασης και εξάνθηση φυσιολογικού ορού από τούβλα, τεχνουργήματα και φυσικές πέτρες ανθεκτικές στα οξέα.

ΧΡΗΣΗ ➔ Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές ξεκινώντας με μια ελάχιστη συγκέντρωση 30% του προϊόντος σε νερό (δηλαδή 300 ml προϊόντος + 700 ml νερού για να λάβετε ένα λίτρο διαλύματος) και αυξήστε την προοδευτικά ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για να καθορίσετε τη σωστή συγκέντρωση. Εφαρμόστε **PULI AC** με **πινέλο συνθετικών ινών**, εάν είναι απαραίτητο, υποβοηθώντας τη δράση με **βούρτσες ή/και λειαντικά μαξιλάρια**. Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 10-15 λεπτά και, στη συνέχεια, **ξεπλύνετε καλά με νερό υπό πίεση**. Περιμένετε να στεγνώσει το υπόστρωμα για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος. Επαναλάβετε τη λειτουργία εάν είναι απαραίτητο. Μέσω μιας προκαταρκτικής δοκιμής, προσδιορίστε την αντοχή του υποστρώματος στο προϊόν καθώς και τη σωστή αραιώση προς χρήση, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι ένας καλός κανόνας να ενεργείτε με πολλές εφαρμογές και μικρούς χρόνους επαφής και όχι με υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς **8-24μ²/lt** του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** κοκκινωπό υγρό με έντονη οσμή
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,08 kg/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1CR028L1** ➔ 12x **ΦΙΑΛΗ** Πλαστικό μπουκάλι 1 λίτρου
- 1CR028L5** ➔ 2x **ΜΠΕΤΟΝΙ** Πλαστικό μπουκάλι 5 λίτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ➔ Ειδικό οξινό απορρυπαντικό για την επιλεκτική απομάκρυνση υπολειμμάτων τοποθέτησης ή αρμολόγησης και εξανθράκωσης αλάτων σε τούβλα, πηλίνα, κλίνκερ, σκυρόδεμα, πυριτική φυσική πέτρα (γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης), κεραμικές επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα (όπως το **PULI AC** της CIR). Δεν πρέπει να περιέχει θειικό, οξικό, νιτρικό ή υδροφθορικό οξύ. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας.
- ➔ Αερίζετε σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηριωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.