




# DETER ACIDO

Καθαριστικό με συμπυκνωμένο οξύ



**ΕΦΑΡΜΟΓΗ** ➔ Επιφάνειες από τερακότα, τούβλα, εξυαλωμένου άνθρακα, φυσικές πέτρες ανθεκτικές στα οξέα, βιομηχανικά τσιμέντα και επιφάνειες γενικά ανθεκτικές στα οξέα. Μην εφαρμόζετε σε μέταλλα ή ευαίσθητες επιφάνειες.

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ** ➔ Προϊόν με βάση ισχυρά ρυθμισμένα οξέα και τασιενεργά σε υδατικό διάλυμα. **DETER ACIDO καθαρίζει αποτελεσματικά τα υπολείμματα της ωτοκίας και των αρμολόγησης** λόγω της τοποθέτησης του δαπέδου, ανόργανων ρύπων, αλάτων κ.λπ.

**ΧΡΗΣΗ** ➔ Πριν από κάθε επέμβαση, το δάπεδο πρέπει να είναι απόλυτα στεγνό. Το προϊόν **πρέπει να αραιωθεί πριν την εφαρμογή**, ξεκινώντας από ελάχιστη συγκέντρωση 20% του προϊόντος σε νερό και αυξάνοντάς το σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες. **Βρέξτε άφθονα** με το παρέχον διάλυμα, το δάπεδο, με **χρόνους επαφής που κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά**. Βουρτσίστε μηχανικά το δάπεδο **μηχάνημα μονής βούρτσας εξοπλισμένο με καφέ δίσκο** και/ή χειροκίνητα με **λειαντικά επιθέματα**. Μόλις επιτευχθεί το αποτέλεσμα, αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα, κουρέλια ή απορροφητικό χαρτί. Στο τέλος **ξεπλύνετε καλά και καλά με καθαρό νερό** και αφήστε το να στεγνώσει για να επιβεβαιώσετε το τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη λειτουργία. Διαπιστώστε την αντίσταση του υποστρώματος στο προϊόν μέσω μιας προκαταρκτικής δοκιμής, καθώς και της σωστής αραιώσης και μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ** ➔ Καθαρά ενδεικτικά **10-20 m<sup>2</sup>/lt** του προϊόντος.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** κιτρινωπό υγρό με έντονη οσμή
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,05 Kg/l ± 0,1

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 CR237L1** ➔ 12 x **ΦΙΑΛΗ** πλαστική από 1 λίτρο
- 1 CR237L5** ➔ 2 x **ΔΟΧΕΙΟ** πλαστικό από 5 λίτρα

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** ➔ Απορρυπαντικό με βάση ισχυρά ρυθμισμένα οξέα σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ειδικά και αποτελεσματικά τον καθαρισμό τερακότας, τούβλων, κλίνκερ, φυσικής πέτρας, βιομηχανικών τσιμέντων και ανθεκτικών στα οξέα υποστρωμάτων από υπολείμματα στρώσεων και αρμολόγησης λόγω της τοποθέτησης του δαπέδου (όπως π.χ. **DETER ACIDO** της CIR) Πρέπει να αφαιρεί αποτελεσματικά την εξάνθηση φυσιολογικού ορού και τις ασβεστολιθικές κρούστες, καθώς και διάφορα είδη ανόργανης βρωμιάς. Το προϊόν πρέπει να είναι αραιώσιμο ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα μηχάνημα ενός δίσκου. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας με 16 ενότητες όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίζετε σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- ➔ Θερμοκρασίες αποθήκευσης: +5 °C / +35 °C

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.