



IDROREPEL ACQUA TONO

Υδατοαπωθητική προστατευτική επίστρωση υγρού αποτελέσματος με βάση τη σιλοξάνη σε υδατικό μικρογαλάκτωμα



ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
καθαρισμού, εξυγιάνσης και προστασίας

CIR EDILIZIA
RISOLVERE PER MEZZIO



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ → Φυσικές πέτρες κάθε είδους και απορροφητικά οικοδομικά προϊόντα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ → Προϊόν με βάση ειδικά ολιγομερή σιλοξάνια σε υδατικό μικρογαλάκτωμα. Το **IDROREPEL ACQUA TONO** χαρακτηρίζεται από το χαμηλό ιξώδες του, το οποίο του επιτρέπει να διεισδύει καλά στο προς επεξεργασία υλικό, προσδίδοντάς του ισχυρές υδατοαπωθητικές ιδιότητες που εμποδίζουν τη διείσδυση του νερού και των διαλυμένων σε αυτό αλάτων/ρουπαντών.

Η **νανοδιάμετρος** των μορίων σιλοξάνης επιτρέπει στο προϊόν να διεισδύει στο υπόστρωμα σε βάθος που ήταν προηγουμένως αδύνατο να επιτευχθεί με τα κοινά προστατευτικά σιλοξάνης με βάση το νερό. Το προϊόν, το οποίο προσδίδει "υγρό εφέ" στις επεξεργασμένες επιφάνειες, συνιστάται για τις επεμβάσεις στις οποίες η **χρωματική εμφάνιση** των υποστρωμάτων πρέπει να αναζωογονηθεί με τονισμό τους, χωρίς να δημιουργηθούν γυαλιστερά ή λαμπερά αποτελέσματα. Η προστατευτική δράση του **IDROREPEL ACQUA TONO** δεν **μεταβάλλει σημαντικά την αναπνευστικότητα του υποστρώματος** και δεν μειώνει τη διαπερατότητά του στους υδρατμούς, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει **υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία**.

ΧΡΗΣΗ → Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απορροφητικές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το **IDROREPEL WATER TONE** είναι **έτοιμο προς χρήση** και μπορεί να εφαρμοστεί όπως απαιτείται με **ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης** ή με **μαλακό πινέλο φυσικών ινών**. Εφαρμόστε το προϊόν μέσα **τουλάχιστον δύο επόμενα χέρια**, βρεγμένο πάνω σε βρεγμένο. Για πολύ πορώδεις επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να κορεστεί το υπόστρωμα. Εφαρμόστε ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα του προϊόντος. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ → Ενδεικτικά **5-10 m²/l** προϊόντος (πλήρης θεραπεία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- **ΕΜΦΑΝΙΣΗ**: ημιδιαφανές λευκό υγρό
- **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ**: 1,0 Kg/l ± 0,1
- **ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ**: >72% *

* τιμές που λαμβάνονται από εργαστηριακές δοκιμές, στην κοινή πρακτική μπορεί να υποστούν ακόμη και σημαντικές διακυμάνσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1CR004L1** → 12 x πλαστικό μπουκάλι 1 λίτρου
- 1CR004L5** → 2 x ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5 λίτρα πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υδατοαπωθητικός προστατευτικός παράγοντας με βάση τη σιλοξάνη σε υδατικό μικρογαλάκτωμα, ειδικά για πέτρινα υλικά κάθε είδους και απορροφητικά οικοδομικά προϊόντα (όπως το **IDROREPEL ACQUA TONO** της CIR). Πρέπει να έχει μείωση στην απορρόφηση νερού >72%. Η προστασία αυτή δεν πρέπει να μεταβάλλει σημαντικά τη διαπερατότητα και τη διαπνοή του υποστρώματος, πρέπει να δίνει ένα "υγρό αποτέλεσμα", πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή ψεκασμό. Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: +5°C/+35°C
- Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής ή με πλήρη ήλιο.
- Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Αερίζετε επαρκώς τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.