




STOP CEM

Υψηλής αντοχής επεξεργασία σφράγισης με βάση το νερό για εσωτερικά δάπεδα από σκυρόδεμα


Δ Α Π Ε Δ Α
καθαρισμού, επεξεργασίας και συντήρησης

EDILIZIA
RISOLVERE PER MERITE


ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα που τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ **STOP CEM** είναι ένα προϊόν που αποτελείται από ένα **υδατικό γαλάκτωμα ακρυλικών και πολουρεθανικών πολυμερών υψηλής αντοχής** για τη **σφράγιση και την αποτροπή της σκόνης** σε βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα.

Το προϊόν προσδίδει **υψηλό βαθμό απώθησης του νερού και του λαδιού** στα επεξεργασμένα δάπεδα και είναι επίσης **εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά λόγω του χρόνου και του ποδοπατήματος**.

ΧΡΗΣΗ ➔ **Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.** Εφαρμόστε **το STOP CEM** μόνο **αφού πλύνετε το δάπεδο** και περιμένετε να στεγνώσει εντελώς. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν χρησιμοποιώντας **πινέλα από φυσικές ίνες, μαλακά πανιά ή ένα απλωτήρα κεριού**. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε το προϊόν **ομοιόμορφα**, αποφεύγοντας τη στασιμότητα και το στάλαγμα. Περίπου 1-2 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, εφαρμόστε μια επόμενη στρώση **STOP CEM** για το φινίρισμα. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Δεν απαιτείται στίλβωση. Για σωστή συντήρηση των επεξεργασμένων επιφανειών, συνιστούμε τη χρήση του **ειδικού προϊόντος συντήρησης PAV CLEANER**. Αποφύγετε τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων για τη συντήρηση των επεξεργασμένων επιφανειών (οξέα, αμμωνία, χλωρίνη και οινόπνευμα). Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Ενδεικτικά **8-12 m²/lt** προϊόντος (πλήρης θεραπεία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** υπόλευκο υγρό
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1 kg/l ± 0,1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 CR309L1** ➔ 12 x **ΜΠΟΥΚΑΛΙ** σε πλαστικό των **λίτρων 1**
- 1 CR309L5** ➔ 2 x **TANK** σε **λίτρα 5** πλαστικό
- 1 CR309L10** ➔ **ΔΕΞΑΜΕΝΗ** από πλαστικό **λίτρα 10**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ➔ Επεξεργασία σκλήρυνσης, σφράγισης και αποτροπής της σκόνης, αποτελούμενη από υδατικό γαλάκτωμα ακρυλικών και πολουρεθανικών πολυμερών υψηλής αντοχής για το φινίρισμα επιφανειών βιομηχανικού σκυροδέματος (όπως το **STOP CEM** της CIR). Το προϊόν πρέπει να παρέχει υψηλό βαθμό απώθησης του νερού και του λαδιού και να είναι επίσης ανθεκτικό στη φθορά λόγω του χρόνου και της καταπάτησης. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, πανί ή απλωτήρα. Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας με 16 ενότητες όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες εφαρμογής: 5°C/35°C.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίζετε σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.