



BLOCCA INFILTRAZIONI

Tratamento protetor hidrorrepelente contra infiltrações para juntas de terraço e varanda



DESTINO → Juntas de pavimentos em terraços e varandas exteriores, incluindo azulejos. Juntas de casa de banho, cabines de duche e bancadas de cozinha.

PROPRIEDADES → Produto à base de **resinas de silicone catalisadas em mistura de solventes**, para **impregnação e tratamento hidrófobo de juntas de terraços**, varandas e pavimentos exteriores, incluindo cerâmicos. A elasticidade das resinas de silicone permite ao produto hidrofobizar mesmo juntas onde existam **pequenas fissuras** (não ultrapassando 1 mm de espessura). A ação hidrorrepelente evita que a água (e os sais/poluentes nela dissolvidos) penetre nas juntas dos suportes e evita a sua destruição pelas geadas durante o inverno. **Previne ainda a manifestação de eflorescência salina e a formação de algas e musgos. BLOCCA INFILTRAZIONI não cria películas e é respirável**, não altera o aspeto cromático dos materiais tratados e possui uma **elevada resistência aos raios UV**.

UTILIZAÇÃO → Aplicar o produto **apenas nas juntas limpas e secas**. Quaisquer fissuras, fissuras ou cavidades com espessura superior a 1 mm deverão ser resolvidas com um rejuntamento preciso antes da intervenção. O **BLOCCA INFILTRAZIONI** está **pronto a utilizar. Agite bem a lata e pulverize o produto a cerca de 10/15 cm de distância do suporte, mantendo a lata inclinada a 45°**. Aplicar o produto em **pelo menos duas demãos sucessivas**, húmido sobre húmido. Para superfícies altamente porosas, recomenda-se a aplicação do produto até à saturação do suporte. Aplicar uniformemente, evitando a estagnação superficial do produto. Remover o excesso de produto das superfícies revestidas a azulejo e/ou não absorventes com um **pano ou papel absorvente**. Aguarde pelo menos 48 horas para avaliar a eficácia do tratamento. Realizar testes preliminares na superfície a tratar para evitar possíveis efeitos indesejados.

RENDIMENTO → Apenas para fins indicativos, **2/3 m² por lata**. A rendição pode, no entanto, variar significativamente com base no grau de absorção dos materiais a tratar.

DADOS TÉCNICOS

- **ASPECTO**: pulverizar em lata
 - **REDUÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA**: > 80% *
- * Os valores obtidos nos exames laboratoriais podem, na prática comum, sofrer variações significativas.

EMBALAGEM

1CR506L02 → 12 x **FRASCO DE SPRAY DE 200 ml**

ESPECIFICAÇÕES → Spray impregnante hidrófugo em lata para o tratamento hidrófugo de juntas de terraços, varandas e pavimentos exteriores, incluindo azulejos (como **BLOCCA INFILTRAZIONI** da CIR). Deve haver uma redução na absorção de água >80%. Não deve alterar o aspeto cromático do suporte e deve ter uma elevada resistência aos raios UV e às intempéries. Deve ser reversível e ser acompanhado de uma ficha de dados de segurança de 16 secções, conforme exigido pela legislação em vigor.

ADVERTÊNCIAS

- Produto destinado a uso profissional.
- Temperaturas de funcionamento +10°C/+30°C.
- Proteja cuidadosamente as superfícies às quais o produto não se destina.
- Não aplicar em condições de humidade elevada, chuva iminente ou sol.
- Não fume nem utilize chamas abertas durante a aplicação.
- Equipar os operadores conforme exigido pelas normas de segurança em vigor.
- Ventile adequadamente os ambientes fechados durante a utilização do produto.

Todas as informações contidas em nossos registros correspondem ao nosso melhor conhecimento das técnicas atuais e não podem ser consideradas vinculantes ou desafiadoras, pois as condições reais de aplicação, caso verificável, também podem resultar em grandes mudanças nas práticas descritas acima e nos resultados obtidos. Realize testes preliminares para determinar se o produto é adequado para o pretendido ou não. Recusamos qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante de uso indevido ou uso indevido do produto. Não jogue lixo no meio ambiente. Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores.