




NO SMOG

Αεροδιαπερατό, υδροαπωθητικό προστατευτικό με βάση το νερό, με δράση κατά της αιθαλομίχλης



ΠΡΟΣΟΨEIS
καθαρισμού, εξυγίανσης και προστασίας



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Φυσικές πέτρες κάθε είδους και απορροφητικά οικοδομικά είδη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν ιστορικό-καλλιτεχνικό ή/και μνημειακό ενδιαφέρον.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Προϊόν με βάση ειδικά φθοροπολυμερή αραιωμένα σε υδατικό διάλυμα. Το **NO SMOG** χαρίζει στα επεξεργαζόμενα υλικά **υψηλές υδροαπωθητικές και ελαιοαπωθητικές ιδιότητες** που εμποδίζουν το νερό (και τα άλατα/ρύπους που είναι διαλυμένα σε αυτό), την αιθαλομίχλη, τη βρωμιά και τις λιπαρές ουσίες να εισχωρήσουν στο εσωτερικό. Αυτά τα χαρακτηριστικά διευκολύνουν πολύ τον καθαρισμό των επεξεργαζόμενων επιφανειών καθιστώντας τες εύκολες στο καθαρίσμα. Η εφαρμογή του **NO SMOG** **δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αεροδιαπερατότητα του υποστρώματος** και στη διαπερατότητά του στους υδρατμούς, δεν μεταβάλλει τη χρωματική του εμφάνιση και έχει **υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία**.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απορροφητικές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το προϊόν είναι ήδη **έτοιμο για χρήση** και μπορεί να εφαρμοστεί, ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας **ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ή μαλακό πινέλο από φυσικές ίνες**. Εφαρμόστε το προϊόν σε **τουλάχιστον δύο διαδοχικές στρώσεις**, υγρό σε υγρό. Για πολύ πορώδεις επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να κορεστεί το υπόστρωμα. Εφαρμόστε ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα του προϊόντος. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Ενδεικτικά **5-10 m²/l** προϊόντος (πλήρης επεξεργασία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** διαφανές αχυροκίτρινο υγρό
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,0 Kg/l ± 0,1
- ➔ **ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:** >70% *

* τιμές που λαμβάνονται από εργαστηριακές δοκιμές, στην κοινή πρακτική μπορεί να υποστούν ακόμη και σημαντικές διακυμάνσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1CR012L1** ➔ 6x **ΜΠΟΥΚΑΛΙ** από πλαστικό 1 λίτρου
- 1CR012L5** ➔ 2 x **ΜΠΕΤΟΝΙ** από πλαστικό 5 λίτρων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ➔ Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προστατευτικό προϊόν με βάση φθοροπολυμερή αραιωμένα σε υδατικό διάλυμα, ειδικό για απορροφητικά πέτρινα υλικά και αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό ή/και μνημειακό ενδιαφέρον (όπως το **NO SMOG** της CIR). Πρέπει να έχει μείωση της απορρόφησης νερού τουλάχιστον 70%. Αυτός ο προστατευτικός παράγοντας δεν πρέπει να αλλοιώνει σημαντικά τη χρωματική όψη του υποστρώματος, πρέπει να αφήνει αναλλοίωτη την αεροδιαπερατότητα του υποστρώματος, να έχει υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV και να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή ψεκασμό. Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το επιστημονικό δελτίο τεχνικών δεδομένων που αποδεικνύει τις ιδιότητες του προϊόντος πρέπει να είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες λειτουργίας +5°C/+35°C.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής ή με πλήρη ήλιο.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίστε επαρκώς τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή απαιτητικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην απελευθερώνετε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.