



REMOVER STUCCHI SPRAY

Limpiador fuerte para estucos cementosos y epoxi



DESTINO ➔ Superficies verticales y horizontales resistentes a los ácidos como pavimentos y/o revestimientos de **barro cocido, gres, gres porcelánico, clinker y piedras naturales sin pulir**. No aplicar sobre piedras delicadas, pulidas y/o emplomadas o superficies no resistentes a los ácidos en general

PROPIEDADES ➔ **REMOVER STUCCHI SPRAY** es un producto creado para **eliminar de manera eficaz los residuos, manchas y cercos de estucos cementosos de revestimientos y pavimentos**. **REMOVER STUCCHI SPRAY** es capaz de combatir tanto los componentes cementosos como sintéticos (epoxi) de los estucos utilizados normalmente para las juntas de las baldosas durante la colocación de las mismas. Su acción limpiadora **no daña los materiales** que constituyen el pavimento/revestimiento y garantiza una limpieza muy eficaz, restableciendo el aspecto original de las superficies después de la limpieza.

USO ➔ Antes de cualquier intervención, la superficie que se va a limpiar **deberá estar perfectamente seca**. **REMOVER STUCCHI SPRAY** **está listo para usar**. Después, aplicar el producto **pulverizándolo directamente sobre la superficie que se desea limpiar y dejándolo actuar durante 2 - 5 minutos**. Reforzar la acción limpiadora del producto utilizando una **esponja o un tampón abrasivo** (para limpiar grandes superficies, utilizar un escobillón o un monocepillo). **Después, enjuagar la superficie** con abundante agua limpia y eliminar todos los residuos de limpieza con papel/paños absorbentes o un aspirador de líquidos. En caso de retirar los residuos de estucado varias horas después de la aplicación, podría ser necesario dejar actuar el producto con tiempos de contacto más largos (15/25 minutos), pulverizar una mayor cantidad de producto o eliminarlo en varias pasadas. El éxito de los posibles tratamientos protectores siguientes **dependerá de la perfecta limpieza, del correcto enjuague y del completo secado del soporte** (al menos 1-2 días después del lavado). Realizando una prueba preliminar, establecer la resistencia del soporte al producto, para evitar posibles efectos indeseados.

RENDIMIENTO ➔ A título meramente indicativo, 4-8 m²/l de producto

DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** Líquido pajizo de olor penetrante
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,2 kg/l ± 0,1

EMBALAJE

1CR226L05 ➔ 12 x **FRASCO PULVERIZADOR** de plástico de 500 ml

ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.
- ➔ Temperaturas de almacenamiento: +5 °C / +35 °C

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.